

Leistungsbeschreibung für die Dachabdichtungsarbeiten

mit PHOENIX-RESITRIX-Dichtungsbahnen

Detailbeispiele: Anschlüsse an aufgehende Bauteile

Stand: Mai 2010

	Anzahl	Einzelpreis	Gesamt
01 Anschlüsse an aufgehende Bauteile			
01.001 Wandanschluss	0,00 m	€	€
<p>Anschluss der vorbeschriebenen Abdichtung an Wand mit separaten EPDM-Anschlussstreifen herstellen. Nahtverbindungen werden heißluftverschweißt. Oberseitige Verwahrung mittels Wandanschlussprofil einschließlich dauerelastischer Versiegelung.</p> <p>Nennstärke: 2,5 mm Untergrund: Grundierung: FG 35 Verbrauch ca. ... g/m² Streifenbreite: cm Verlegeart: selbstklebend Fabrikat: PHOENIX-RESITRIX SK bzw. RESITRIX SK W</p>			
01.003 Eckausbildung Wandanschluss	0,00 St	€	€
<p>Eckausbildung mit separaten EPDM-Formteilen nach Herstellervorschrift ausführen.</p> <p>Nennstärke: 2,5 mm Verlegeart: vollflächig heißluftverschweißt Fabrikat: PHOENIX-RESITRIX SK bzw. RESITRIX SK W</p>			
01.002 Schornsteinanschluss	0,00 St	€	€
<p>Anschluss der vorbeschriebenen Abdichtung an Schornstein mit separaten EPDM-Anschlussstreifen herstellen. Nahtverbindungen werden heißluftverschweißt. Eckausbildung mit separaten EPDM-Formteilen, vollflächig aufgeschweißt. Oberseitige Verwahrung mittels Wandanschlussprofil einschließlich dauerelastischer Versiegelung.</p> <p>Nennstärke: 2,5 mm Abmessungen Schornstein: .. Untergrund: .. Grundierung: FG 35, Verbrauch ca. .. g/m² Streifenbreite: .. Verlegeart: selbstklebend Fabrikat: PHOENIX-RESITRIX SK bzw. RESITRIX SK W</p>			
Nettobetrag			€
MwSt 19,00 %			€
Endbetrag			€