

Leistungsbeschreibung für die Dachabdichtungsarbeiten

mit PHOENIX-RESITRIX-Dichtungsbahnen

Detailbeispiele: Einbauteile

Stand: Mai 2010

	Anzahl	Einzelpreis	Gesamt
01 Einbauteile			
01.001 Dunstrohr mit EPDM-Anschlussmanschette	0,00 St	€	€
<p>Dunstrohr mit werkseitiger, wasserdicht angeschlossener EPDM-Anschlussmanschette durch Dachöffnung führen und mit geeigneter Dichtung an Rohrleitung anschließen. RESITRIX-Dachabdichtung wird auf EPDM-Anschlussmanschette mit Heißluft aufgeschweißt.</p> <p>Nennweite Dunstrohr: ..</p> <p>Fabrikat: SITA, b/s/t</p>			
01.002 Kaltdachentlüfter mit EPDM-Anschlussmanschette	0,00 St	€	€
<p>Kaltdachentlüfter mit werkseitiger, wasserdicht angeschlossener EPDM-Anschlussmanschette fachgerecht einbauen. RESITRIX-Dachabdichtung wird auf EPDM-Anschlussmanschette mit Heißluft aufgeschweißt.</p> <p>Nennweite Kaltdachentlüfter: ..</p> <p>Fabrikat: SITA, b/s/t</p>			
01.003 Dachablauf mit Fest- und Losflansch	0,00 St	€	€
<p>Flachdachablauf, einteilig bzw. zweiteilig mit Aufstockelement, mit Laubschutz entsprechend Nutzung und Entwässerungsart, mit Fest- und Losflansch, einbauen und rückstausicher eindichten.</p> <p>Dachschale: .. Entwässerungsart: Unterdruck-/Freispiegelentwässerung Material: mit/ohne Wärmedämmung: beheizbar/nicht beheizbar: Nutzungsart: freibewittert/bekiest/begrünt/begehbar/befahrbar Dicke der Wärmedämmung: .. Nenngröße: .. Auslafrichtung: .. Fabrikat Gully: ...</p>			
01.004 Dachablauf mit Anschlussmanschette	0,00 St	€	€

Flachdachablauf, einteilig bzw. zweiteilig mit Aufstockelement, mit Laubschutz entsprechend Nutzung und Entwässerungsart, mit werkseitiger, wasserdicht angeschlossener EPDM-Manschette, einbauen und rückstausicher eindichten.

Dachschale: ..

Entwässerungsart: Unterdruck-/Freispiegelentwässerung

Material:

mit/ohne Wärmedämmung:

beheizbar/nicht beheizbar:

Nutzungsart:

freibewittert/bekiest/begrünt/begehbar/befahrbar

Dicke der Wärmedämmung: ..

Nenngröße: ..

Auslaufrichtung: ..

Fabrikat EPDM-Manschette: RESITRIX SK W, RESITRIX classic

Fabrikat Gully: **SITA, LORO, b/s/t**

01.005 Attikablauf mit Fest- und Losflansch

0,00 St

€

€

Attikaablauf für Flachdach einschl. Laubschutz, mit Fest- und Losflansch, mit Anstaeuelement, einbauen und eindichten.

Dachschale: ..

Material:

Nutzungsart:

freibewittert/bekiest/begrünt/begehbar/befahrbar

Nenngröße/Querschnitt: ..

Fabrikat Gully: ...

01.006 Attikablauf mit Anschlussmanschette

0,00 St

€

€

Attikaablauf für Flachdach, mit Laubschutz, entsprechend Nutzung und Entwässerungsart, mit werkseitiger, wasserdicht angeschlossener EPDM-Manschette, einbauen und eindichten.

Dachschale: ...

Material:

Entwässerungsart: Unterdruck-/Freispiegelentwässerung

Nenngröße/Querschnitt: ...

Fabrikat EPDM-Manschette: RESITRIX SK W

Fabrikat **Gully: SITA**

Nettobetrag	€
MwSt 19,00 %	€
Endbetrag	€