

Leistungsbeschreibung für die Dachabdichtungsarbeiten

mit PHOENIX - RESITRIX- Dichtungsbahnen

Stand: Juli 2011

	Anzahl	Einzelpreis	Gesamt
01 Vorbemerkungen			
01.001 Vorbemerkungen	0,00 psch	€	€

Beschreibung des Dachaufbaus:

Verlegeart: Lose Verlegung mit Plattenbelag
Dachabdichtung: PHOENIX - RESITRIX MB
Tragschale: Stahlbeton
Wärmedämmung: Polystyrol-Hartschaum
Dachfläche genutzt, begehbar

Für die ausgeschriebenen Produkte bzw. Dachaufbauten gelten die allgemeinen Fachregeln der Abdichtungstechnik, wie:

- Landesbauverordnung,
- Bauregelliste Teil A, B, C,
- Fachregel für Abdichtungen - Flachdachrichtlinie -,
- DIN 18531
Dachabdichtungen - Abdichtungen für nicht genutzte Dächer,
- DIN 18195
Bauwerksabdichtungen,
- DIN 20000, Teil 201, Teil 202
Anwendung von Bauprodukten im Bauwesen,
- Produktnormen für die einzusetzenden Dachbahnen, Dichtungsbahnen, alle anderen Lagen und Schichten sowie Ergänzungsteile.

Ergänzend dazu sind die Fachregeln hinsichtlich folgender Anforderungen an den Dachaufbau zu berücksichtigen:

- Wärme- und Feuchteschutz,
- Brandschutz,
- Standsicherheit sowie Lagesicherung,
- Entwässerung einschl. Notentwässerung
- Absturz- und Unfallschutz

Vor Angebotsabgabe ist die Baustelle zu besichtigen, da die Kenntnis der örtlichen Gegebenheiten erforderlich ist.

Eventuelle Bedenken sind mit diesem Angebot anzumelden.

Sämtliche Massen sind vor Ort eigenverantwortlich zu prüfen und ggf. zu berichtigen.

Bei den angegebenen Massen ist ein Verschnitt nicht berücksichtigt wurden.

Die Verlegevorschriften bzw. Montageanleitungen der ausgeschriebenen Produkte sind dem Bieter bekannt bzw. hat er sich hierüber vorher vollständig informiert.

Der Ausschreibungsservice ist kostenlos und unverbindlich. Er entbindet die ausschreibende Stelle und das ausführende Unternehmen nicht von seinen eigenen Sorgfaltspflichten und deren Haftung.

02 Vorbereitungsarbeiten

02.001 Abkehren des Untergrundes 0,00 m² € €

Vorhandenen Untergrund scharf abkehren, Material von der Dachfläche schaffen, von der Baustelle abfahren einschließlich fachgerechter Entsorgung.

Art des Untergrundes: Stahlbeton

03 Dampfsperren

03.001 Dampfsperrbahn aus Bitumen-Schweißbahn AL + G 200 S4 0,00 m² € €

Bitumen-Schweißbahn mit Aluminiumband- und Glasgewebeeinlage als Dampfsperrbahn verlegen. Überlappungen vollflächig verschweißt. Die Dampfsperrbahn ist an An- und Abschlüssen bis über die Dämmschicht hochzuführen und an Dachdurchdringungen anzuschließen.

Untergrund: Stahlbeton

Verlegeart: punktweise aufgeschweißt

Fabrikat: ..

04 Wärmedämmschichten aus Polystyrol-Hartschaum

04.001 Polystyrol-Hartschaum-Platten 0,00 m² € €

Wärmedämmschicht aus Polystyrol-Hartschaum nach DIN EN 13163, expandiert, EPS DAA-dh, Baustoffklasse B1, schwer entflammbar, Druckspannung bei 10 % Stauchung mind. 150 kPa, ohne Kaschierung in Platten pressgestoßen verlegen.

Wärmeleitgruppe: ...

Dicke der Wärmedämmschicht: ..

einlagig / zweilagig: ..

mit / ohne Stufenfalz: ..

Verlegeart: lose

Fabrikat: ..

05 Resitrix MB-Dichtungsbahnen

05.001 Nahtverschweißbare EPDM-Dachabdichtung, lose verlegt 0,00 m² € €

Dachabdichtung, bestehend aus einer nahtverschweißbaren elastomeren Dachdichtungsbahn auf Basis EPDM mit Glaslegeeinlage und Polymerbitumen-Unterschicht mit PE-Trennfolie, CE-Kennzeichnung nach ETA, Eignungsnachweis

zusätzlich durch Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis des MPA NRW, zertifiziert und fremdüberwacht durch MPA NRW, lose verlegen.

Die Naht- und Stoßüberdeckungen werden nach Herstellervorschrift in einer Breite von mind. 4 cm mit einem Heißluftautomaten verschweißt.

Überlappbreite der Bahnen: 8 cm

Bahnenbezeichnung nach DIN 20000-201:
DE/E1 EPDM-BV-V-GG-3,1-PBS

Bahnengeometrie:

- Nenndicke: 3,1 mm
- Bahnenbreite: 1,00 m

Brandverhalten:

- Baustoffklasse B 2 bzw. Euroklasse E
- Harte Bedachung nach DIN 4102, Teil 7 sowie B roof (t1), (t2) und (t3) nach DIN V EN V 1187

ausgewählte Stoffkennwerte:

- weichmacher- und schrumpffrei
- Wasserdichtigkeit einschl. im Nahtbereich mind. 6 bar

Zuordnung gemäß DIN 18531:

- höchste Eigenschaftsklasse E 1
- höchste Anwendungskategorie K 2

Fabrikat: PHOENIX - RESITRIX MB

06 Trenn- und Ausgleichsschichten

06.001 Chemiefaservlies als Schutzlage

0,00 m²

€

€

Schutzlage aus Chemiefaservlies, Flächengewicht mind. 300 g/m², mind. 10 cm Überdeckung, auf Untergrund lose verlegen.

Fabrikat: ..

07 Flächenbeläge

07.001 Plattenbelag in Bettungsschicht

0,00 m²

€

€

Frostbeständige Platten für begehbare Flächen fachgerecht verlegen.

Nutzungsart: begehbar

Verlegeart: lose in Bettungsschicht

Material: ..

Format: ..

Dicke: ..

Farbe: ..

Oberfläche: ..

Bettungsschicht: Feinkiesschüttung, dränfähig

Korngröße: 4 bis 8 mm

Dicke der Bettungsschicht: 3 cm

Nettobetrag	€
MwSt 19,00 %	€
Endbetrag	€

