

Leistungsbeschreibung für die Dachabdichtungsarbeiten

mit PHOENIX - RESITRIX- Dichtungsbahnen

Stand: Juli 2011

	Anzahl	Einzelpreis	Gesamt
01 Vorbemerkungen			
01.001 Vorbemerkungen	0,00 psch	€	€

Beschreibung des Dachaufbaus:

Verlegeart: Vollflächig selbstklebende Verlegung
Dachabdichtung: PHOENIX - RESITRIX SK Full Bond
Tragschale: Stahlbeton
Wärmedämmung: XPS
Dachfläche genutzt, begehbar oder nicht genutzt, mit Kiesauflast, jeweils als Umkehrdach

Für die ausgeschriebenen Produkte bzw. Dachaufbauten gelten die allgemeinen Fachregeln der Abdichtungstechnik, wie:

- Landesbauverordnung,
- Bauregelliste Teil A, B, C,
- Fachregel für Abdichtungen - Flachdachrichtlinie -,
- DIN 18531
Dachabdichtungen - Abdichtungen für nicht genutzte Dächer,
- DIN 18195
Bauwerksabdichtungen,
- DIN 20000, Teil 201, Teil 202
Anwendung von Bauprodukten im Bauwesen,
- Produktnormen für die einzusetzenden Dachbahnen, Dichtungsbahnen, alle anderen Lagen und Schichten sowie Ergänzungsteile.

Ergänzend dazu sind die Fachregeln hinsichtlich folgender Anforderungen an den Dachaufbau zu berücksichtigen:

- Wärme- und Feuchteschutz,
- Brandschutz,
- Standsicherheit sowie Lagesicherung,
- Entwässerung einschl. Notentwässerung
- Absturz- und Unfallschutz

Vor Angebotsabgabe ist die Baustelle zu besichtigen, da die Kenntnis der örtlichen Gegebenheiten erforderlich ist.

Eventuelle Bedenken sind mit diesem Angebot anzumelden.

Sämtliche Massen sind vor Ort eigenverantwortlich zu prüfen und

ggf. zu berichtigen.

Bei den angegebenen Massen ist ein Verschnitt nicht berücksichtigt wurden.

Die Verlegevorschriften bzw. Montageanleitungen der ausgeschriebenen Produkte sind dem Bieter bekannt bzw. hat er sich hierüber vorher vollständig informiert.

Der Ausschreibungsservice ist kostenlos und unverbindlich. Er entbindet die ausschreibende Stelle und das ausführende Unternehmen nicht von seinen eigenen Sorgfaltspflichten und deren Haftung.

02 Vorbereitungsarbeiten

02.001 Abkehren des Untergrundes 0,00 m² € €

Vorhandenen Untergrund scharf abkehren, Material von der Dachfläche schaffen, von der Baustelle abfahren einschließlich fachgerechter Entsorgung.

Art des Untergrundes: Stahlbeton

03 Voranstriche/Grundierungen

03.001 Kaltbitumenvoranstrich 0,00 m² € €

Kaltbitumenvoranstrich auf der trockenen und gesäuberten Oberfläche aufbringen.

Untergrund: Stahlbeton

Fabrikat: ..

04 Resitrix SK W Full Bond - Dichtungsbahnen

04.001 Vollflächig selbstklebende, nahtverschweißbare EPDM-Dachabdichtung, wurzelfest 0,00 m² € €

Dachabdichtung, bestehend aus einer nahtverschweißbaren elastomeren Dachdichtungsbahn auf Basis EPDM mit Glaslegeeinlage und selbstklebender Unterschicht mit Trennfolie, CE-Kennzeichnung nach ETA, Eignungsnachweis zusätzlich durch Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis des MPA NRW, zertifiziert und fremdüberwacht durch MPA NRW, vollflächig aufkleben.

Die Naht- und Stoßüberdeckungen werden nach Herstellervorschrift in einer Breite von mind. 4 cm mit einem Heißluftautomaten verschweißt.

Vorher Grundierung, bestehend aus Synthetikautschuk und Harzen, auf der trockenen und gesäuberten Oberfläche vollflächig aufbringen.

Materialverbrauch Grundierung: ca. 200 bis 300 g/m²

Überlappbreite der Bahnen: 5 cm

Bahnenbezeichnung nach DIN 20000-201:

DE/E1 EPDM-BV-V-GG-2,5-PBS

Bahngeometrie:

- Nenndicke: 2,5 mm

- Bahnenbreite: 1,00 m

Brandverhalten:

- Baustoffklasse B 2 bzw. Euroklasse E
- Harte Bedachung nach DIN 4102, Teil 7 sowie B roof (t1), (t2) und (t3) nach DIN V EN V 1187

ausgewählte Stoffkennwerte:

- weichmacher- und schrumpffrei
- Wasserdichtigkeit einschl. im Nahtbereich mind. 6 bar
- wurzelfest nach FLL-Verfahren

Zuordnung gemäß DIN 18531:

- höchste Eigenschaftsklasse E 1
- höchste Anwendungskategorie K 2

Fabrikat Grundierung: PHOENIX FG 35/FG 60

Fabrikat Dichtungsbahn: **PHOENIX-RESITRIX SK W Full Bond**

05 Wärmedämmschichten aus Polystyrol-Hartsch

05.001 Polystyrol-Hartschaum, extrudiert

0,00 m²

€

€

Wärmedämmschicht aus Polystyrol-Hartschaum nach DIN EN 13164, Polystyrol-Hartschaum, XPS DUK dh, extrudiert, Baustoffklasse B1, schwer entflammbar, Druckfestigkeit bei 10 % Stauchung mind. 300 kPa, in Platten mit umlaufendem Stufenfalz, pressgestoßen lose verlegen.

Wärmeleitgruppe: ..

Dicke: ..

Fabrikat: ..

06 Trenn- und Ausgleichsschichten

06.001 Rieselschutzlage

0,00 m²

€

€

Rieselschutzlage aus Kunststoff-Vlies, rei- und verrottungsfest, diffusionsoffen, nicht wasserspeichernd, auf Untergrund lose verlegen.

Untergrund: Polystyrol-Hartschaum, extrudiert

Flächengewicht. ca. 150 g/m²

Fabrikat: ..

07 Flächenbeläge

07.001 Plattenbelag, begehbar, in Bettungsschicht

0,00 m²

€

€

Frostbeständige Platten für begehbare Flächen fachgerecht in Bettungsschicht verlegen.

Verlegeart: lose

Format:

Dicke:

Farbe:

Oberfläche:

Bettungsschicht: Feinkiesschüttung, dränfähig

Korngröße: 4 bis 8 mm

Dicke der Bettungsschicht: ca. 3 cm

Fabrikat:

07.002 Kiesschüttung, optional (Alternativposition)

0,00 m²

€

€

Oberflächenschutz als Schüttung aus gewaschenem Kies,
Korngröße 16/32 mm, Rundkorn, aufbringen.

Schütthöhe: ..

Nettobetrag	€
MwSt 19,00 %	€
Endbetrag	€